



EMPACADORA AL VACÍO SU-6100

Empacadora de doble cámara. 120 m³/h.



DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Empacadora de gran producción con tapa basculante, doble cámara y 4 barras de doble sellado de 662mm. Bomba Busch de 120 m³/h. Control de vacío por sensor.

- ✓ Powered by Busch.
- ✓ Control del vacío por sensor.
- ✓ Vacío plus.
- ✓ Pantalla LCD color: toda la información de un vistazo.
- ✓ Teclado táctil retroiluminado.
- ✓ Programable. Memoria de 25 programas. Opción de bloqueo.
- ✓ Pulsador "pausa" para el marinado de alimentos.
- ✓ Programa de vacío por etapas.
- ✓ Detección de la evaporación de líquidos.
- ✓ Doble sellado.
- ✓ Barra de sellado sin cables.
- ✓ Programa de sellado de bolsas.
- ✓ Descompresión progresiva.
- ✓ Vac-Norm ready con descompresión automática.
- ✓ Gabinete y cámara de empaque de acero inox.
- ✓ Tapa amortiguada transparente.
- ✓ Programa dry-oil para el secado de la bomba
- ✓ Contador de horas para cambio de aceite.
- ✓ Sistema de seguridad con protecciones por fallo de vacío.

INCLUIDO

- ✓ 4 planchas de relleno
- ✓ Conectividad Bluetooth

OPCIONAL

- ☐ Impresora
- ☐ Planchas de relleno adicionales
- ☐ Soporte para empacar líquidos

ACCESORIOS

- ☐ Conjunto plancha relleno
- ☐ Soporte líquidos
- ☐ Impresora RB para empacadora SU
- ☐ Etiquetas de transferencia térmica para impresora RB

ESPECIFICACIONES

Capacidad de la bomba: 100 m³/h
Capacidad de la bomba (60 Hz): 120 m³/h
Longitud barra de sellado: 2 x (662 + 662) mm
Potencia total: 2200 W
Presión vacío (máxima): 0.5 mbar

Dimensiones internas

- ✓ Ancho: 662 mm
- ✓ Fondo: 656 mm
- ✓ Alto: 205 mm

Dimensiones exteriores

- ✓ Ancho: 1640 mm
 - ✓ Fondo: 874 mm
 - ✓ Alto: 1370 mm
- Peso neto: 360 kg
Nivel de ruido a 1 m: 75 dB(A)
Ruido de fondo: 32 dB(A)
Dimensiones del embalaje
1720 x 980 x 1280 mm

MODELOS DISPONIBLES

1141043 SU-6100P 220/60/3

* Consulte para versiones especiales

CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS Y SOUS-VIDE
EMPACADORAS AL VACÍO INDUSTRIALES



SAMMIC, S.L. - Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) - SPAIN